

XS-IPSD73C30ATW-4

X-Security

Camera IP PTZ 4 Megapixel

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Compressione H.265 / H.264 /

MJPEG

Obiettivo varifocale 4.5-135 mm

Audio/Allarmi/Auto-

tracking/SmartDetection



X-Security

Telecamera IP PTZ

Alta velocità 500°/secondo

Zoom ottico 30X

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2592x1520)

Obiettivo varifocale 4.5-135 mm

0.05 Lux/F1.6 (Color), 0.005 Lux/F1.6 (B/N)

Compressione H.265/H.264/MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

Uso interno

IR CUT

WDR

Allarmi

Registrazione su scheda SD

Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Eco-Savvy, ridotto consumo larghezza di banda

Installazione a tetto (incassabile)

Specificazioni

Marca	X-Security
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	4M(2592x 1520), 3M(2304x 1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), CIF(352x288)
Compressione	H.265 / H264 / MJPEG (video), G711a / G771u / ACC (audio)
Tasso Main Stream	4M / 3M (1~25fps) / 1080p(1~50fps) / 1.3M / 720p(1~25fps)
Tasso Extra Stream	2°:D1/CIF, 3°:1080p/1,3M/720p (1 ~ 25 FPS)
Bitrate	448 Kbps ~ 8 Mbps
Ottica	Varifocale 4.5 ~ 135 mm (Zoom ottico 30X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digitale	16 X
Miglioramenti immagine	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Illuminazione minima	0.05 Lux (color) / 0.005 Lux (B/N)
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Accesso remoto	Interfaccia WEB, software CMS, app smartphone e NVR
Memoria	Slot per Micro SD (Max 128 GB)
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°~360°, Verticale: 0°~90° auto flip 180°
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1°~350° /s, Verticale: 0.1°~250° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 500° /s, Verticale: 500° /s
Posizioni preselezionate	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Auto Tracking	Scena unica, multiple e panoramica
Funzioni IVS	Tripwire, Intrusione, Zona di avvertenza crociata, protezione perimetrale, rilevamento di oggetti abbandonati, rilevamento oggetti perduti, parcheggio illegale, Movimento rapido, ecc.
Comunicazione	Proprietario, Compatibile ONVIF
Allarmi	2 Ingressi / 1 relè NO/NC
Audio	1 ingresso (Line In) / 1 uscita (Line Out)
Alimentazione	AC 24 V / 1,5 A
Grado di protezione	Antivandalo IK10
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensioni	177 mm (Al) x 198 (Ø) mm
Peso	2200 g