

# SF-DM855ZWUP-FTVI

Telecamera dome HDTVI Ultra Low

Light | PoC Safire

Gamma ULTRA HD 1080P

(1920x1080)

2 Megapixel High Performance CMOS

Ottica Motorizzata Autofocus 2.8~12

mm

0 Lux - IR Matrix portata 40 m

WDR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, IR

CUT |IP67



Safire

Telecamera bullet HDTVI Ultra Low Light

Gamma ULTRA

2 Megapixel High Performance CMOS

HD 1080P (1920x1080)

Lente Motorizzata 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux - IR Matrix portata 40 m

WDR, 3DNR, AGC, BLC, HLC, IR CUT

Rilevamento di movimento

Power Over Coaxial (PoC Safire)

Impermeabile IP67

# Specificazioni

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                      | Safire                                                                          |
| Gamma                      | 1080p ULTRA PoC                                                                 |
| Sensore ottico             | 2 Megapixel High Performance CMOS                                               |
| Risoluzione                | 1080p (25 fps)                                                                  |
| Uscita video               | 1 x BNC HDTVl                                                                   |
| Illuminazione minima       | 0.005 Lux@F1.8 (Color), 0 Lux (IR on)                                           |
| Illuminazione a infrarossi | 0 Lux / Matrix IR LEDs (40 m)                                                   |
| Funzioni basiche           | Menù OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)                                            |
| Funzioni OSD configurabili | WDR (120 dB), Smart IR, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D-NR, Privacy Masking, Mirror |
| Ottica                     | Varifocale Motorizzata Autofocus 2.8 ~ 12 mm                                    |
| Alimentazione              | DC 12/24 V / 8 W  PoC.at (compatible con grabadores PoC Safire)                 |
| Grado di protezione        | Impermeabile IP67                                                               |
| Temp. funzionamento        | -40° C ~ +60° C                                                                 |
| Dimensioni                 | 134 (Fo) x 112 (Al) x 124 (An) mm                                               |
| Peso                       | 750 g                                                                           |