

SF-SD8630IT-FTVI

Telecamera HDTVI motorizzata

240°/s

Rilevamento intelligente: Auto-tracking

1080p(25FPS) / 1/3" Progressive

CMOS

IR LEDs con porta 120 m

Zoom Ottico 30X (4~120 mm)

Adatta per esterni IP66



Safire

Telecamera dome motorizzata HDTVI Auto-tracking

Media Velocità 240°/segundo

Zoom ottico 30X - Zoom digitale 16X

1/3" Progressive Scan CMOS

HD 1080P (1920x1080)

Uscite HDTVI e CVBS

Obiettivo varifocale 4.0~120.0 mm

0 Lux - IR Distanza 120 m

IR CUT

Protocolli Pelco P/D supportati

Menu OSD

Rilevamento intelligente: Auto-tracking

Uso esterni IP66

Non include staffa (vedere staffe compatibili)

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Uscita video	BNC formato HDTVI e BNC formato CVBS
Illuminazione minima	0.05 Lux (color) / 0.01 Lux (B/N)
Illuminazione a infrarossi	Automatica LEDs IR porta 120 metri
Ottica	Varifocal 4.0 - 120.0 mm (Zoom ottico 30X)
Zoom digitale	16 X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Giorno / Notte	Filtro meccanico ICR removibile
Riduzione del rumore	3D-NR
Controllo del guadagno	Auto / Manuale
Compensazione controllo luce	BLC / WDR
Bilanciamento dei bianchi	Auto, ATW, Interno, Esterno, Manuale
Privacy Mask	Fino a 8 aree
Auto-Tracking	Tracking persone
Rango Pan/Tilt	Orizzontale: 0°-360°, Verticale: -15°-90° auto flip 180°
Velocità manuale	Orizzontale: 0.1°-160° /s, Verticale: 0.1°-120° /s
Velocità tra Preset	Orizzontale: 240° /s, Verticale: 200° /s
Posizioni preselezionate	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicazione	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Audio	Non disponibile
Allarmi	2 IN / 1 OUT
Alimentazione	AC 24 V / 2A, 30 W
Temp. funzionamento	-30° C ~ 65° C
Grado di protezione	IP66 / Sovrattensioni 4000V
Dimensioni (senza staffa)	353.4 mm (Al) x 220 (Ø) mm
Peso (senza staffa)	4500 g