



TVR-4632-4T

TruVision™ TVR46 Registratore HD-TVI Ibrido a 32 canali, 100% IP, 4TB (2x2TB).

Panoramica

Il TruVision DVR 46 (TVR46) è un videoregistratore ibrido con funzionalità complete in grado di registrare fino a 16 o 32 telecamere. Come un vero registratore ibrido, TVR46 può essere utilizzato con telecamere analogiche, HD-TVI e IP. Questo registratore ibrido è ideale per aggiornare le installazioni analogiche esistenti, offrendo una soluzione competitiva, pratica e ricca di funzionalità per il mercato dei registratori analogici HD, analogici standard e ibridi.

Tecnologia "open" ad elevate prestazioni

Utilizzando la tecnologia "open" HD-TVI, il TVR46 può connettersi a qualsiasi telecamera HD-TVI fino a 4K (8Mpx) tramite cavo coassiale esistente. Accanto a HD-TVI, TVR46 collega anche telecamere analogiche standard e consente di riutilizzare telecamere analogiche esistenti che non necessitano ancora di essere sostituite / aggiornate. Infine, gli apparati della serie TVR46 sono in grado di collegare, su tutti i canali, telecamere IP (fino a 4K (8Mpx)), rendendola una vera serie Hybrid HD. Il TVR46 può utilizzare la codifica H.264 o H.265 per telecamere analogiche, HD-TVI e IP.

Una funzione unica: integrazione diretta con centrali intrusione Aritech

Il TVR46 offre l'integrazione diretta con le centrali intrusione IP Aritech (UTC) per la verifica video di eventi (di allarme). Gli eventi di allarme e inserimento / disinserimento vengono inviati dalla centrale intrusione al registratore e possono attivare azioni nel registratore (registrazione, controllo dell'uscita, controllo PTZ, e-mail) e / o inviare notifiche a TVRMobile o TruVision Navigator. La comunicazione tra registratore e centrale intrusione è supervisionata.

Perché il TVR46?

La serie di registratori TruVision TVR46 offre una soluzione di registrazione ibrida completa e flessibile, ideale per la migrazione (graduale) di un vecchio sistema video analogico a un moderno sistema video ad alta risoluzione.

Applicazioni

Il TVR46 è adatto per l'aggiornamento di sistemi video analogici di medie dimensioni in applicazioni commerciali (uffici, negozi al dettaglio, scuole) in cui è richiesta una soluzione video di alta qualità unita alla flessibilità di poter riutilizzare i cavi coassiali esistenti.



Details

- Configurazione Plug and Play, Linux Embedded
- Compatibile con telecamere analogiche, HD-TVI ed IP
- Fino a 32 telecamere (HD-TVI, IP o Analogiche)
- Fino a 32 telecamere IP (disabilitando tutti i canali analogici)
- Supporta telecamere HD-TVI ed IP fino a 8 MPX (4K)
- Supporta telecamere IP ONVIF Profile S
- Controllo Over-the-coax per PTZ e gestione menù delle telecamere HD-TVI TruVision
- Utilizza il cavo coassiale esistente per le telecamere HD-TVI
- Registrazione FULL-HD in tempo reale
- Fino a 32 TB di storage interno
- Registrazione ridondante e supporto RAID (0, 1, 5, 10)
- Archivio espandibile internamente o con NAS
- Procedura guidata all'avvio per una rapida installazione
- Uscite video HDMI, VGA e BNC (solo evento)
- Può essere gestito tramite monitor locale OSD, browser, software
- Integrazione con le centrali intrusione Aritech, grazie al ricevitore OH integrato (SIA/XSIA)
- Supportato dal TruVision Navigator, il programma per la gestione di apparati video TruVision, client/server o standalone che non richiede licenza
- Comoda app TVRmobile per iOS e Android
- Integrato nelle piattaforme software UTC

TVR-4632-4T

TruVision™ TVR46 Registratore HD-TVI Ibrido a 32 canali, 100% IP, 4TB (2x2TB).

Technical specifications

Generale

Sistema operativo	Embedded Linux
Si può installare su rack	Si
Rack stacking size	1.5 U
Ventola rimovibile	No
Alimentatore ridontante	No

Ingresso audio/video

Canali telecamera	32
Canali telecamera analogica	32
IP camera channels	32 (with all analog channels disabled)
Max. bandwidth per channel	No limitation per channel
Larghezza di banda telecamera	260 Mbps
Compressione audio	G.711
Max. IP audio in	32
Max. analog audio In	4
Stadards di compressione video supportati	H.264, H.265
Standards di video streaming supportati	Onvif

Visione locale

HDMI output	2
HDMI version	1.4
Uscita VGA	1
Uscita BNC	1
Max. risoluzione uscita locale	4K
Synchronous playback OSD (channels)	32
Reverse playback OSD (channels)	1

Vista da remoto

Larghezza di banda totale disponibile	200 Mbps
Max. visualizzazioni live stream	128
Compatibilità Software	Advisor Manager, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile
Compatibilità browser	Internet Explorer

Memoria

Capacità di immagazzinamento	4 TB
Interfacce SATA	4
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Massima risoluzione di registrazione	4 K
Modalità di registrazione	Allarme, Eventi, Manuale, Time-lapse high, Time-lapse low
Registrazione esterna	NAS, SAN
Livelli RAID supportati	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6
Hard drive redundancy	Si
Hard drive grouping	Si
Hot swappable HDDs	No
Flip-open front panel	Si
Archiviazione automatica	Si
Hot spare recorder	No
Edge failover recording	No

Networking

Network interface cards (NIC)	2
NIC type	RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
NIC mode	Multi-address Mode, Network Redundancy
Porte di rete per NIC	1
Supporto DNS	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Si

Interfaccia esterna

Interfaccia USB posteriore	1
Interfaccia USSB frontale	2
Interfaccia Seriale	RS-232, RS-485
Ingresso di allarme	16
Uscita di allarme	4
Max. analog audio outputs	2

Elettrico

Tensione di esercizio	100 to 240 VAC
Consumo di energia	≤ 74 W without HDD

Fisico

Dimensioni fisiche	432 x 381 x 51 mm
Peso netto	7.7 kg
Colore	Nero

Ambientale

Temperatura operativa	-10 to +55 °C
Umidità relativa	10 to 90% noncondensing

TVR-4632-4T

TruVision™ TVR46 Registratore HD-TVI Ibrido a 32 canali, 100% IP, 4TB (2x2TB).

Standard e norme

Conformità	CE, REACH, RoHS, UL
------------	---------------------

