

SF-HANDHELD-160TDW05Y

Telecamera termografica portatile

Dual Safire

Misurazione della temperatura corporea in tempo reale

Risoluzione termica 160x120 |

Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Sensibilità termica $\approx 40\text{mK}$

Misurazione della temperatura su
volti a 1.5 m di distanza

Supporta la registrazione su scheda

MicroSD : Wi-Fi



Telecamera termografica portatile Dual

Misurazione della temperatura corporea in tempo reale

Risoluzione termica 160x120

Risoluzione ottica 640x480

NETD $\approx 40\text{mK}$

Precisione $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

Range di misurazione della temperatura $30^{\circ} \sim 45^{\circ}\text{C}$

Distanza di rilevamento 1 ~ 1.5m

Acquisizione di immagini con risoluzione configurabile di 8Mpx

Registrazione video (solo con scheda microSD)

Luce d'informazione sulla sovratemperatura

Acquisizione di immagini con allarme spettro visibile per la verifica

Risoluzione display 640x480

Connessione Wi-Fi

Specificazioni

Sensore termico	160x120 Vox
Sensore ottico	8 Mpx
Risoluzione ottica	Video: 640x480 / Immagine: 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx
Ottica	6 mm (Term)
Angolo di visione (termico)	56° x 42°
Precisione	± 0.5°C
Sensibilità termica (NETD)	? 40mK
Intervallo spettrale	8~14um
Funzioni intelligenti	Misurazione della temperatura corporea
Range di misurazione	30°C ~ 45°C
Modalità di utilizzo	Punto centrale, misura del picco massimo e minimo della temperatura, punto/linea/area personalizzata
Modalità di immagine	Termico, Visibile, Fusione, Picture in Picture
Supplemento di luce	Si
Evento / Allarme	Luce deterrente, allarme acustico
Acquisizioni di immagini	Manuale (grilletto) / Automatico
Registrazione video	Supportato (con scheda MicroSD installata)
Memorizzazione interna	Scheda Micro SD fino a 16 GB (inclusa)
Visualizzazione	Display TFT 3.5" LCD (640x480), Software di PC Safire Control Center, APP mobile
Comunicazione	USB tipo C (per la ricarica della batteria), Wi-Fi
Alimentazione	Batteria al litio ricaricabile, carica: 5V/2A, Consumo massimo 4.5W
Durata della batteria	4 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz ON / 5 horas en temperatura normal con Wi-Fi y Suplemento de Luz OFF
Temp. funzionamento	15° C ~ + 35° C
Grado di protezione	Impermeabile IP54
Dimensioni	104 (Fo) x 244 (Al) x 100(An) mm
Peso	653 g